

Table Of Contents

- [1 Erklärung](#)
- [2 Parameter](#)
- [3 Beispiele](#)

1 Erklärung

Die {htmloptions}-Funktion erzeugt eine Ausgabe eine HTML-Select-Box mit den dazugehörigen [Options](#)-Elementen. Die {htmloptions}-Funktion hat nur ein öffnendes und kein schließendes Element.

2 Parameter

name = Definiert den Namen der Select-Box und sorgt dafür, dass die <select> Tags mit ausgegeben werden.

[options](#) = Gibt ein Array mit Werten für die Select-Box an z.B. array('key1' => 'Output 1', 'key2' => 'Output 2', 'key3' => 'Output 3').

output = Gibt ein Array mit Werten für die Select-Box an z.B. array('Output 1', 'Output 2', 'Output 3').

values = Gibt ein Array mit Werten für die Select-Box an z.B. array('key1', 'key2', 'key3')

selected = Die angegebene Option ist bereits markiert (Mehrfachmarkierung über ein Array möglich).

disableEncoding = Ruft intern die htmlspecialchars()-Methode auf, um vor fehlerhaften Eingaben zu schützen.

3 Beispiele

Smarty

```

{htmloptions          options=$test          selected=$selected}
{*
<option      label="output      1"      value="key1">output      1</option>
<option label="output  2" value="key2" selected="selected">output  2</option>
<option      label="output      3"      value="key3">output      3</option>
*}
{htmloptions          options=$test          name="example"          selected=$selected}
{*
<select
      <option      label="output      1"      value="key1">output
      <option label="output  2" value="key2" selected="selected">output  2</option>
      <option      label="output      3"      value="key3">output
</select>
*}
{htmloptionsname="example"output=$arrayOutputsvalues=$arrayValuesselected=$selected}
{*
<select
      <option      label="output      1"      value="key1">output
      <option label="output  2" value="key2" selected="selected">output  2</option>
      <option      label="output      3"      value="key3">output
</select>
*}
{htmloptionname="example"output=$arrayOutputvalues=$arrayValuesselected=$arraySelected}
{*
<select
      <option label="Output  1" value="key1" selected="selected">Output  1</option>
      <option      label="Output      2"      value="key2">Output
      <option label="Output  3" value="key3" selected="selected">Output  3</option>
</select>*}

```

Display More